

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160424 W DŁUGOWOLA - BĄDKÓW - KOL. BĄDKÓW  
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN  
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej <km 0+000 - 1+411 > 6*6*0.215*4+1411*4.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5957.16	
				RAZEM	5957.16
2	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z destruktu asfaltowego - grubość warstwy 5 cm - wykonywana układarką - destruk z frezowania warstwy ścieralnej <km 0+000 - 1+411> Krotność = 0.63 6*6*0.215*4+1411*4.10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5816.06	
				RAZEM	5816.06
3	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> <km 0+000 - 1+411> 6*6*0.215*4+1411*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5674.96	
				RAZEM	5674.96
4	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> <km 0+000 - 1+411> 6*6*0.215*4+1411*4.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5674.96	
				RAZEM	5674.96
5	KNNR 6 0103-03 analogia	Profilowanie i zagęszczanie poboczzy z pospólki <km 0+000 - 1+411, szer. 0,75m, str. P i L>  1411*0.75*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2116.50	
				RAZEM	2116.50