

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 160410 W I 160420 W MIEJSC. BĄDKÓW
INWESTOR : GMINA GOSZCZYN
ADRES INWESTORA : 05-610 GOSZCZYN, UL. BĄDKOWSKA 2
BRANŻA : DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym <km 0,585 + skrzyż.> 0.585+0.030	km km	 0.62	 0.62
				RAZEM	0.62
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, żużlowej i żwirowej <km 0+000 - 0+585 + skrzyż. > 585*4.45+6*6*0.215*2+30.0*4.20	m ² m ²	 2744.73	 2744.73
				RAZEM	2744.73
3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 10 cm - wykonywana układarką - wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy tłuczniowej <km 0+000 - 0+370> 370.0*4.45	m ² m ²	 1646.50	 1646.50
				RAZEM	1646.50
4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego, sortowanego, kwarcytowego lub dolomitowego, o frakcji 0/63,0mm z zaklinowaniem 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm - wykonywana układarką <km 0+370 - 0+585 + skrzyż.> 215.0*4.45+6*6*0.215*2+30.0*4.20	m ² m ²	 1098.23	 1098.23
				RAZEM	1098.23
5	KNNR 6 1005-07	Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową w ilości 0,80 kg/m ² <km 0+000 - 0+585 + skrzyż.> 585.0*4.35+6*6*0.215*2+30.0*4.10	m ² m ²	 2683.23	 2683.23
				RAZEM	2683.23
6	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej betonem asfaltowym AC 11 W, mechaniczne, w ilości średnio 50kg/m ² (2cm) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 0+585 + skrzyż.> [585.0*4.35+6*6*0.215*2+30.0*4.10]*0.050	t t	 134.16	 134.16
				RAZEM	134.16
7	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8 S o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dla KR2 - [wg WT-2] <km 0+000 - 0+585 + skrzyż.> 585.0*4.25+6*6*0.215*2+30.0*4.0	m ² m ²	 2621.73	 2621.73
				RAZEM	2621.73
8	KNNR 6 0112-06 analogia	Pobocza z kruszywa naturalnego - pospółki o frakcji 0/31,5mm - grubość warstwy 15 cm, str. P i L <km 0+000 - 0+370 szer. 0,75m> <km 0+370 - 0+585 + skrzyż. szer. 0,50m> 370*0.75*2+(215+30)*0.50*2	m ² m ²	 800.00	 800.00
				RAZEM	800.00